



RP

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

DISPOZIȚIE

Nr. 828-ddin 02 octombrie 2013

Cu privire la economisirea agentului termic în sezonul de încălzire 2013-2014 în municipiul Chișinău

În scopul asigurării populației din municipiul Chișinău cu servicii permanente și calitative de încălzire a locuințelor prin utilizarea eficientă a energiei termice și economisirea acesteia în sezonul de încălzire 2010-2011, în temeiul art. 29, art. 32 (1) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală”, primarul general al municipiului Chișinău **DISPUNE:**

1. Se aprobă instrucțiunea cu privire la reglarea sistemului intern de încălzire în clădirile / blocurile administrative și locative din municipiul Chișinău, elaborată de S.A. "Termocom" (se anexează)
2. Se obligă instituțiile bugetare municipale și întreprinderile municipale care se află la autogestiune să economisească agentul termic prin închiderea totală a vanelor la elevator în clădirile din gestiune pe timp de noapte, între orele 16:00 și 7:00, dacă temperatura aerului exterior este mai mare de 0° C.
3. Se obligă instituțiile bugetare municipale și întreprinderile municipale care se află la autogestiune să economisească agentul termic prin închiderea totală a vanelor la elevator în clădirile / blocurile din gestiune pe timp de zi și pe timp de noapte, dacă temperatura medie a aerului exterior este mai mare de 8° C. Calculul temperaturii medii pentru 24 ore se va efectua după formula: $(t_{max} + t_{min}) : 2 = t_{medie}$
4. Se recomandă întreprinderilor municipale de gestionare a fondului locativ, asociațiilor coproprietarilor în condominiu, asociațiilor proprietarilor locuințelor privatizate, cooperativelor de construcții a locuințelor, căminelor și agenților economici, prin intermediul responsabililor de contor, să economisească agentul termic prin închiderea totală a vanelor la elevator în blocurile locative pe timp de zi și pe timp de noapte, dacă temperatura medie a aerului exterior este mai mare de 8° C. Calculul temperaturii medii pentru 24 ore se va efectua după formula: $(t_{max} + t_{min}) : 2 = t_{medie}$
5. Șefii instituțiilor bugetare municipale și întreprinderilor municipale care se află la autogestiune vor desemna nominal, prin ordin, persoana responsabilă de executarea prezentei dispoziții și vor asigura controlul îndeplinirii sarcinii puse.
6. Serviciul relații cu publicul (dl Vadim Brânzaniuc) va aduce la cunoștința consumatorilor nominalizați, prin intermediul mass-media, prevederile prezentei dispoziții.
7. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina viceprimarului de ramură dl Vlad Coteș.



Instrucțiunea cu privire la reglarea sistemului intern de încălzire
în clădirile / blocurile administrative și locative din municipiul Chișinău

Noțiuni de bază:

Energia termică consumată	--- Q gcal/h
Debitul agentului termic	--- G m ³ /h
Presiunea disponibilă la intrare în bloc	--- P kgf/cm ²
Temperatura agentului termic	--- T ° C
Nod elevator	--- element care asigură trecerea la un grafic de temperatură redus

Dinamica modificării fluxului de agent termic în sistemele interioare de încălzire la modificarea debitului de agent termic prin contorul de evidență a energiei termice:

1. Bloc locativ cu 5 etaje, fond locativ vechi cu sistem interior de încălzire bitubular

Debitul de calcul	-	1,5 m ³ /h
Debit nominal în sistemul interior	-	3,6 m ³ /h
Q	-	0,091 Gcal/h

Debit de facto	După elevator	%	Repartizarea pe coloane
1,5 m ³ /h	3,6 m ³ /h	100	Toate coloanele se alimentează normal
1,0 m ³ /h	2,4 m ³ /h	66	6 coloane - din cele mai apropiate de nodul elevator se alimentează la nivel de 90% 4 coloane la nivel de 60 % 6 coloane - cele mai îndepărtate de la nodul elevator la nivel de 30%
0,5 m ³ /h	1,2 m ³ /h	33	4 coloane - cele mai apropiate de nodul elevator se alimentează la nivel de 60% 6 coloane la nivel de 30 % 4 coloane - cele mai îndepărtate de la nodul elevator la nivel de 0% - 5%

2. Bloc locativ cu 9 etaje, fond locativ nou cu sistem interior de încălzire monotubular

Debitul de calcul	-	3,0 m ³ /h
Debit nominala în sistemul interior	-	5,1 m ³ /h
Q	-	0,183 Gcal/h

Debit de facto	După elevator	%	Repartizarea pe coloane
3 m ³ /h	5,1 m ³ /h	100	Toate coloanele se alimentează normal
2,0 m ³ /h	3,4 m ³ /h	66	8 coloane - cele mai apropiate de nodul elevator se alimentează la nivel de 80-90% 4 coloane la nivel de 60 % 4 coloane - cele mai îndepărtate de la nodul elevator la nivel de - 40 - 30%
1,5 m ³ /h	2,6 m ³ /h	52	6 coloane - cele mai apropiate de nodul elevator se alimentează la nivel de 70% 6 coloane la nivel de 50 % 4 coloane - cele mai îndepărtate de la nodul elevator la nivel de 20% - 30%
1,0 m ³ /h	1,7 m ³ /h	33	4 coloane - cele mai apropiate de nodul elevator se alimentează la nivel de 55% 6 coloane la nivel de 30 % 4 coloane - cele mai îndepărtate de la nodul elevator la nivel de 0% - 5%

Notă: Calculul temperaturii medii pentru 24 ore se va efectua după formula $(t_{max} + t_{min}) : 2 = t_{medie}$.